



open

AUTOMATIZAÇÃO PARA BARREIRAS
PARA PASSAGENS ATÉ 4 e 6 m





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		OPEN 4000	OPEN 6000
Alimentação principal	(Vac)	230	
Amperagem	(A)	1,1	0,6
Potência	(W)	300	360
Tempo de abertura	(sec)	3,5	5
Binário	(Nm)	140	200
Ciclo de trabalho	(%)	80	
Grau de proteção	(IP)	54	
Temperatura de trabalho	(°C)	-20 ÷ +50	
Dimensões	(mm)	320x220x1000 h	420x220x1050 h
Peso	(kg)	46	54

Também disponível na versão 110 V

OPEN

Código	Motor	Placa eletrónica	Recetor de rádio	Kit de fixação	Compr. máx. da haste
Open 4000	24 Vdc	Star Open		•	4 m
Open 6000	24 Vdc	Star Open		•	6 m

HASTES

Código	Comprimento da haste	Compatível com Open 4000	Compatível com Open 6000	Junta ASOLINK obrigatória
ASO 4000	4 m	•		
ASO 3000	3 m		•	•
ASO 5000	5 m		•	



OPEN 4000 + ASO 4000

Barreira com acessórios de fixação e comprimento máximo da haste 4 m



OPEN 6000 + ASO 5000

Barreira com acessórios de fixação e comprimento máximo da haste 5 m



OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK

Barreira com acessórios de fixação e comprimento máximo da haste 6 m

